



RF Units for Radiophones 音声無線用 RFモジュール



TMX535



TMX540



TMX566

Features

- Miniature size (15cc) and light weight (23g)
- Low voltage operation, Vcc: 3.0~5.5V


特長

- 小形、軽量のためハンディ用に最適 (15cc/23g)
- 低電圧動作が可能 Vcc : 3.0~5.5V


Application	Part No.	Applicable Standards	Communication System	Modulation Speed (bps)	Operating Voltage Range (V)
Radiophones	TMX535 TMX536	RCR STD-20	Duplex	— (Voice)	3.0~5.5
Interphones, etc.	TMX540 TMX541	RCR STD-31	Duplex	— (Voice)	3.3~5.5
Low power cordless phones	TMX566 TMX613A	RCR STD-13	Duplex	— (Voice)	3.0~5.5

Modules for Interface Communications Equipment 無線用インタフェースモジュール

Hybrid modules developed for interfacing the RF and logic sections when using TOKO's RF modules for FSK modulation.
当社のRFモジュールをFSK変調方式で使用する場合は、RF部とロジック部のインタフェース用に開発したハイブリッドモジュールです。



THB649



THB650

Use	Part No.	Operating Voltage Range (V)	Input Voltage (V)	Attenuation (dB)	Structure	Application
FSK Operation	THB649	3.0~10	0.8 × Vcc	-4 (4.8kHz) -11 (9.6kHz) -40 (50.0kHz)	F type, SIP	For demodulation
	THB650	3.0~10	0.8 × Vcc	-4 (4.8kHz) -11 (9.6kHz) -40 (50.0kHz)	F type, SIP	For modulation

Combined modulator-demodulator possible in FSK 9600bps
復調・変調一体型、FSK 9600bps 対応可能